

Grand Selection Perfection

Suelos Laminados

Características Generales

Dimensiones: Largo x Ancho (mm)	2025 x 244	
Espesor (mm)	10	EN 324-1
Tablero Base	DPL	
Sistema de instalación	5G+	
Bisel	bisel 4 lados	

Clasificación de producto

Tipo de uso	33 (Público, uso intenso)	EN 13329
Resistencia a la Abrasión	AC 5	EN 13329
Resistencia a los Impactos	(IC 3) Small ball: ≥ 15 N Big ball: ≥ 1000 mm	EN 13329
Clasificación	Calificación Antigua: M3 Calificación Nueva: B (fl) s1	EN 13501-1

Datos técnicos

Contenido de Humedad	4-10 %	EN 322
Resistencia Térmica (m²K)/W	0,059	DIN EN 12667
Resistencia al arranque de la superficie (N/mm²)	≥ 1,25	EN13329
Resistencia al Deslizamiento	DS	EN 14041
Emisión de Formaldehido	E1 HDF Clase E1	DIN EN 120
Comportamiento Hidrófugo	≤ 10 %	EN 13329

Valores físicos

Resistencia a la Abrasión	≥ 6000	EN 13329
Prueba de Rueda de Sillas	Sin cambios ni daños.	EN 425
Desplazamiento de Pie de Mueble	Ningún daño	EN 424

Modificaciones ópticas

Resistencia a la luz	Escala azul: Categoría 6 Escala gris: Categoría 4	EN 13329
Resistencia a las manchas	Grupo 1: Grado 5 Grupo 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4	EN 13329

Características electrostáticas

El voltaje medido a 23º y 25% humedad relativa es ≤ 2 kV
Considerado Antiestático según test EN 1815 y Norma EN 14041:2008

EN 14041:2008